Grupa BIMs PLUS – Sieć Hurtowni Instalacyjnych
www.bimsplus.com.pl

Generalny dystrybutor REMAKA
ul.Łużycka 10a,
81-537 Gdynia
tel. + 48 58 6906036
fax. + 48 58 6906037
E-mail: biuro@4vent.pl
www.quatrovent.pl

Zapytanie ofertowe

1

Projekt:

2

■ Podstawowe dane

Izolacja			Wykonanie			Materiał				Strona				Lokalizacja		Pozycja pracy	
						Zewnętrzne		Wewnętrzne		Serwisowa		Zasilanie					
50 mm	Brak	25 mm	Wewn.	Zewn.	Higieniczne	Alu-cynk	RAL	Alu-cynk	Stal nierdzewna	Prawa	Lewa	Prawa	Lewa	Podwieszana	Stojąca	Pozioma	Pionowa
Wydajność max. 28 000 m³/h	XP		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐
7 300 m³/h*		Vento	☐			☐						☐	☐	☐		☐	
4 000 m³/h		FP	☐			☐	☐			**	**	☐	☐	☐		☐	

* Dla układu wyciągowego z samym wentylatorem wydajność 9200 m3/h

** Urządzenia FP standardowo wykonane z dostępem serwisowym od dołu, na żądanie od góry.

3

■ Parametry powietrza

	Nawiew Lato		Nawiew Zima		Wyciąg Lato		Wyciąg Zima	
Temperatura i wilgotność na wejściu	C	%	C	%	C	%	C	%
Temperatura i wilgotność na wyjściu	C	%	C	%	C	%	C	%

4

■ Konfiguracja urządzenia

			Nawiew	Wyciąg
	Wydajność powietrza Ciśnienie dyspozycyjne	☐	m³/h Pa	m³/h Pa
◯	Wentylator	☐	☐ Jedno biegowy ☐ Regulacja wydajności ☐ Dwu biegowy (dla XP, FP)	☐ Jedno biegowy ☐ Regulacja wydajności ☐ Dwu biegowy (dla XP, FP)
◯	Filtracja	☐	G3 G4 F5 F6 F7 F8 F9 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Filtr metalowy (dla XP) (dla XP) ☐ Filtr węglowy (dla XP)	G3 G4 F5 F6 F7 F8 F9 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Filtr metalowy (dla XP) (dla XP) ☐ Filtr węglowy (dla XP)
◯	Tłumik hałasu	☐	☐ Na wejściu ☐ Na wyjściu	☐ Na wejściu ☐ Na wyjściu
◯	Odzysk ciepła	☐	Wymagana sprawność: % ☐ Krzyżowy (płytowy) wymiennik ciepła ☐ Glikolowy (dla XP)	☐ Obrotowy higroskopijny (dla XP) ☐ Obrotowy niehigroskopijny (dla XP) ☐ Falownik do płynnej regulacji wymiennika
◯	Recyrkulacja	☐	Ilość powietrza recyrkulowanego: %	
◯	Nagrzewnica wstępna	☐	☐ wodna temperatura wody wlot/wylot C ☐ elektryczna ☐ załączanie on/off ☐ załączanie kaskadowe ☐ płynne sterowanie ☐ gazowa ☐ z obejściem (dla XP)	
◯	Nagrzewnica wtórna	☐	☐ wodna temperatura wody wlot/wylot C ☐ elektryczna ☐ załączanie on/off ☐ załączanie kaskadowe ☐ płynne sterowanie ☐ gazowa ☐ z obejściem (dla XP)	
◯	Chłodnica	☐	☐ wodna temperatura wody zasilanie/powrót C Stężenie glikolu w wodzie: % ☐ freonowa temp.odparowania/typ freonu C ☐ Syfon	
◯	Nawilżacz	☐	temp. powietrza przed nawilżaczem: C wymagana temp. za nawilżaczem: C ☐ nawilżacz parowy %	

■ Uwagi, szkic centrali

5

■ Dane kontaktowe

Firma/Osoba:

Telefon:

Faks:

E-mail:

◯	Automatyka	☐	☐ tak	☐ nie